




CLAMP ON TYRE

- Kein Kontakt mit der Felge
- Design für das schnelle positionieren des rads
- Zuverlässiges und Schnelles Aufspannen dank des innovativen Koppelmechanismus



EIGENSCHAFTEN

- **Befestigung am Rad:** kein Kontakt mit der Felge, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.
- **Schnell:** schnelle Montage und Demontage, mit Betätigung über Hebel und ohne Zahnräder.
- **Spannfutter:** Der synchrone Öffnungs- und Schließmechanismus sorgt dafür, dass der zentrale Bolzen stets auf einer Achse zur Radmitte liegt. Die in die Schnellspannhalter integrierten Rollen sorgen für eine bessere Leichtgängigkeit und ermöglichen eine einfachere Montage.
- **Runout:** geeignet für den Kompensationsverfahren mittels Schub für 3D-Achsmessgeräte (*).
- **Leicht und ergonomisch:** Das innovative Design und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung und Bedienung.

* Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte

AUF ANFRAGE ERHÄLTliches ZUBEHÖR



Mehrzweck-Trolley für Spannhalterträger und zusätzliche Schnellspannhalter.



Satz Spannhalterträger für die Wandbefestigung mit Träger für zusätzliche Schnellspannhalter.



Satz Verlängerungen XL für Raddurchmesser von 32" bis 39".



Satz Verlängerungen für das Verwenden an Lieferwagen.

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	allineatori 3D (*)
Raddurchmesser	da 19" a 39"
Felgendurchmesser	da 10" a 30"

Radkastenschutz inbegriffen

Der mitgelieferte Satz ausziehbarer Schnellspannhalter ermöglicht das Arbeiten mit Raddurchmessern von 19" bis 32"

* Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.