



50% de um bom balanceamento depende do sistema de centragem e de bloqueio das rodas. Por que correr riscos?



FASTPLATE

Balanceadoras



Flange de alta precisão
para o bloqueio perfeito das rodas



FASTPLATE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Resultados de balanceamento **excelentes!**
- Distribuição da **carga axial uniforme**, como os parafusos das rodas no automóvel
- **Configuração simples e rápida**
- **Indestrutíveis e leves (apenas 1,5kg)**
- **Bloqueio e balanceamento seguros.** Não causam danos às superfícies das rodas de liga leve ou rachaduras nas rodas com revestimento de plástico
- **Cabeças dos pinos intercambiáveis** através de um sistema de acoplamento rápido que se adaptam de forma correta aos aros de aço e liga
- **UNIVERSAL.** Aplicadas em qualquer balanceadora Mondolfo Ferro Ø 40 mm.

O seu atendimento competente e rápido inspirará confiança, garantindo maior fidelização do cliente.

VISÃO GERAL DOS PRODUTOS



8-21100294
PPF FASTPLATE 5

para aros de 5 furos.
Gama de bloqueio
95,25 - 180 mm



8-21100295
PPF FASTPLATE 3-4-6-8

para aros de 3-4-6-8 furos.
Gama de bloqueio
95,25 - 180 mm



8-21100296
PPF FASTPLATE KIT

para aros de 3-4-5-6-8 furos.
Gama de bloqueio
95,25 - 180 mm



8-21100297
PPF-C SLEEVE HANDLE

Manga para balanceadoras de bloqueio automático. É aparafusada diretamente na FASTPLATE para trabalhar com mais conforto e rapidez

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem prévio aviso.