PFT-CAM



FOCADOR DE FARÓIS COM CÂMERA









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Homologado MCTCNet2 DIR/REDE
- Faróis que podem ser medidos: médios, máximos nevoeiro Europeus (condução à direita/esquerda), USA, Japão

Α

В

- Tipos de farol: halogéneo, xénon, bi-xénon, led
- Ligação ao PC de elaboração RS232 (bluetooth opcional)
- Alimentação: bateria recarregável



APONTADOR LASER para o alinhamento longitudinal.



- Desvio vertical: +6%/-6%
- Desvio horizontal: +10%/-10%
- Intensidade luminosa: 0-150.000 (lux/1m); 0-240 lux (lux/25m)
- Precisão da intensidade luminosa: +/- 3 % f.s.
- Precisão do desvio vertical: +/- 0,1% (1cm/10m)
- Precisão do desvio horizontal: +/- 0,2% (2cm/10m)
- Medição do desvio: %, cm/10m, °









O amplo **ecrã touch screen** de 5,7" fornece ao operador, de modo claro e simples, os resultados da análise do farol.

ACESSÓRIOS

- Impressora de 24 colunas
- Medidor de altura a partir do solo
- Kit bluetooth
- · Kit de trilhos





WWW.TECNOMOTOR.IT

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl -A sole shareholder Minio company