

MADE BY MONDOLFO FERRO

# SUPER RM MINI

HELPER

DISPOSITIF MULTIFONCTIONS POUR MONTE/DEMONTE PNEUS  
MEHRZWECKVORRICHTUNG FÜR REIFENMONTIERMASCHINEN



automotive service equipment

## Caractéristiques générales Hauptmerkmale



### DISPOSITIF MULTIFONCTIONS POUR MONTE/DEMONTE PNEUS.

Le dispositif **Super RM Mini** est une "aide" pratique et fonctionnelle, spécialement conçu pour rendre les **opérations de montage et de démontage plus rapides, précises et sûres** pour intervenir sur **tous les types de pneus, très surbaissés, run-flat et jantes en alliage léger.**

Il est compatible uniquement avec la gamme de monte-démonte pneus Serie Aquila AS 922-AS 924.

**1. ROULEAU CONIQUE.** Il facilite les opérations de démontage et montage du premier talon, en maintenant celui-ci dans le creux de la jante. B. Il rend la phase de démontage du second talon plus aisée.

**2. GRAND DISQUE.** Permet de soulever le pneu et de détacher le talon inférieur.

**3. PRESSE-TALON PIVOTANT.** Il suit radialement le pneu dans les opérations de montage et de démontage, à l'aide du rouleau presse-talon.

**4. CÔNE PRESSE-JANTE.** Favorise le blocage de la jante sur l'auto-centreur lorsque les pneus sont rigides.



### MEHRZWECKVORRICHTUNG FÜR REIFENMONTIERMASCHINEN.

Die Vorrichtung **Super RM Mini** ist eine bequeme und funktionelle "Hilfe", die eigens entwickelt wurde, um die **Montage- und Demontearbeiten schneller, genauer und sicherer zu machen.**

Erhältlich in zwei Ausführungen, die an **allen Reifenarten wie Superniederquerschnittreifen, Runflat-Reifen und Leichtmetallfelgen arbeiten können.**

Nur für Aquila AS 922- AS 924 Series geeignet.

**1. KEGELROLLE.** Vereinfacht die Arbeiten für die Demontage und Montage des ersten Wulsts, indem der Wulst im Felgenbett gehalten wird. B. Erleichtert die Demontage des zweiten Wulsts.

**2. GROSSE SCHEIBE.** Die grosse scheinbe gestattet das Anheben des Reifens und das Lösen des unteren Wulsts.

**3. ROTIERENDER WULSTNIEDERHALTER.** Folgt dem Reifen während der Montage- und Demontearbeiten radial mit Hilfe der Wulstniederhalterrolle.

**4. FELGENIEDERHALTEKEGEL.** Erleichtert das einspannen der felge am spannteller im falle von steifen Reifen.



by Märktätg - Cod. DPMF000303B - DE-FR - 02/2018.

Die Firma behält es sich vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern. Le fabricant se réserve le droit de modifier son produit à tout moment.

## Données techniques Technische Daten

Plage de travail	Einsatzbereich	10" - 26"
Maximum wheel height	Max. Radhöhe	14"
Force de pression sur outils	Druckkraft an den Werkzeugen	7000 N
Pression de service	Betriebsdruck	10 bar
Weight	Gewicht	53 Kg
Dimension	Größe	1585*1368 mm
Niveau de bruit en service	Geräuschpegel	< 70 dB (A)