

MADE BY MONDOLFO FERRO

TRIGON 648

PRO SMART



COMPATIBILE CON
PROADAS



Assetto ruote autovetture e trasporto leggero.
Provista di docking station con supporto e ricarica dei rilevatori.
Fissaggio a pavimento o a muro.



TRIGON 648 PRO SMART



- **Rilevatore con 2 telecamere ad elevata risoluzione**, inclinometro e bolla di livello elettronici.
- Trasmissione dati wireless con radio industriali a 2,4 GHz, batterie ricaricabili commerciali tipo AA con ricarica sul mobile.
- Estremamente compatto e leggero, solamente 3,2 kg, ha un braccio "oversize" adatto a ruote di grandi dimensioni.
- L'elevata insensibilità alla luce permette di lavorare anche in luoghi molto luminosi.
- Corpo rilevatore in unica fusione di alluminio, alta precisione!

by Marketing - Cod. XXXXXXXX - IT - 01/2022.

Software

- Programma d'assetto Mondolfo Ferro **TRIGON PRO Software**.
- Compensazione del fuori centro a spinta o a ruote alzate, **banca dati con oltre 40.000 veicoli**, pagine di regolazione con cursori animati ed indicazioni colorate per poter lavorare in distanza, stampa lavoro grafica.
- Misura e regolazione dal vivo di incidenza ed inclinazione del perno fuso (KPI)
- Predisposto per lavorare con **Cal One-Touch®** (calibrazione sensore dello sterzo), **Aligner OnLine**.



Compatibile con



L'assetto è compatibile con il nuovo **sistema universale PROADAS** impiegato per la **calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida** presenti sui veicoli di nuova generazione.

Attraverso i sensori dell'assetto montati sul sistema PROADAS è possibile **allineare in modo preciso e veloce** il sistema per la calibrazione della telecamera e radar a bordo veicolo.

I costruttori raccomandano di eseguire la calibrazione dei sistemi ADAS dopo avere eseguito l'allineamento del veicolo.

Per maggiori informazioni **visita la sezione prodotti PROADAS** nel nostro sito.

Accessori

DOTAZIONE STANDARD

- Docking station con possibilità di installazione a pavimento o a muro
- 4 rilevatori wireless con batterie e sistema di ricarica
- Modulo radio per unità centrale e hardlock con sim-card
- Software di allineamento e manuale d'uso
- Bloccasterzo e premipedale

A RICHIESTA

- PC portatile (standard o rugged) con sistema operativo Windows 10 IoT multilingua
- Varie tipologie di staffe autocentranti, rapide o salto compensazione
- Stampante inkjet
- Mobile porta stampante

Altri accessori disponibili a richiesta. Consultare il catalogo illustrato.

Dati tecnici

Intervalli di misurazione

Convergenza totale	± 20°
Semi convergenza	± 10°
Campanatura	± 10°
Incidenza	± 30°
Perno fuso	± 30°
Set back	± 10°
Angolo di spinta	± 8°
Dimensioni (largh. x prof. x alt.)	1000 x 400 x 1670 mm

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.



NEXION SPA
info@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it



<http://www.youtube.com/user/MondolfoFerro>

www.facebook.com/MONDOLFOFERROofficial